



TYRE KILLER MECANIQUE SERIE « HRMECA » CRASH-TESTÉ



- *Longueur : de 2 à 6 mètres,*
- *Hauteur : 450 mm,*
- *Version automatique avec pompe hydraulique*
- *Possibilité de verrouillage bas électromagnétique pour sortie libre*

Caractéristiques :

HAUTEUR DES PIQUES	450 mm
LONGUEUR	Standard : 2m – 3m – 4m - 5m – 6m. Autres longueurs, nous consulter
DISTANCE ENTRE CHAQUES PIQUES	200 mm
EPAISSEUR DES PIQUES	20 mm
MOUVEMENT	Hydraulique
FINITION DE LA STRUCTURE	Acier galvanisé - ral rouge pour les piques
VITESSE DE MONTEE	6 Secondes
VITESSE DE DESCENTE	6 Secondes
CLASSE DE CHARGE	UNI C250
FREQUENCE D'UTILISATION	Intensive
VOLTAGE	230V – 50/60Hz
CONNEXION HERSE-ARMOIRE	Standard 10 mètres (max 30m)

 **Présentation :**

Les herses rabattables sont composés de piques ultrarésistants qui montent du sol grâce à une action électrohydraulique afin d'empêcher l'accès à des véhicules non autorisés, et de tout type de gabarits.

En position fermé, les piques sont intégrés au caisson et donc la circulation peut se faire dans les 2 sens. En position ouverts, les piques permettent l'arrêt de tout type de véhicule.

